

ЗАО "АМКОДОР-ЭЛАСТОМЕР» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЗАКУПКУ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

МЫ РАССМАТРИВАЕМ ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ГОТОВЫ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ
ПАРТНЁРСТВУ.

Ваши предложения можете высылать в ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ:

тел./факс: +375 17 16 21 6 11

E-mail: snab@elastomer.by

№	Наименование	Примечания
1	Азодикарбонамид ADC-125	Готовы рассмотреть аналоги. Кажущаяся плотность $\rho=250/450$ кг/м ³
2	Активатор вулканизации на основе цинка	
3	Альтакс (MBTS)	Порошок
4	Антиоксидант 2246 (Агидол-1,2)	Температура плавления не выше 100°C
5	Ацетонанил Н (ТМQ)	Температура плавления не выше 90°C
6	Битум строительный БН 90/10	РБ
7	Водная эмульсия RHENODIV MR-60	Готовы рассмотреть аналоги
8	Воск защитный ЗВС	РБ
9	Диафен ФП (IPPD)	Температура плавления не выше 90°C
10	Дибутилфталат ДБФ	Готовы рассмотреть аналоги. Массовая доля летучих веществ в воде не более 0,3%
11	Диоксид титана (белила титановые)	
12	Дитиодиморфолин (DTDM)	Порошок
13	Дифенилгуанидин ДФГ	Порошок
14	Каптакс (МВТ)	Порошок
15	Канифоль сосновая или синтетическая	Температура плавления не выше 90°C
16	Каолин обогащенный	Массовая доля влаги не более 0,5%, массовая доля остатка на сите №14 – не более 0,01%
17	Кальцийнафт М-1	
18	Каучук Dutral TER 9046 / Каучук Vistalon 8600	Готовы рассмотреть с более низкой вязкостью.
19	Каучук Keltan 6950С/6951С	Готовы рассмотреть с более низкой вязкостью.
20	Каучук Байпрен-210 (БАУБREN 210) / Каучук хлоропреновый DENKA CHLOROPRENE M-40	
21	Каучук Vistalon 8600	Готовы рассмотреть аналоги
22	Каучук БНКС 18 АМН	
23	Каучук БНКС 18 АН	
24	Каучук БНКС 28 АМН	
25	Каучук БНКС 28 АН	
26	Каучук СКД марка В	
27	Каучук СКИ-3 (1 группа/ 2 группа)	
28	Каучук СКМС-30 АРКМ-15	
29	Каучук СКЭПТ-50 с ДЦПД	
30	Кислота бензойная	
31	Кислота стеариновая SA-1860 /	Температура плавления не выше 60°C

	Стеарин технический Т-32 ГОСТ 6484-96	
32	Масло промышленное И-20А	
33	Мел МТД-1	
34	Оксид магния	
35	Полиэтиленгликоль ПЭГ-4000	
36	Полидиметилсилоксан BRB Silicone oil 200 IBC	
37	Регенерат РШТ-40	
38	Сантогард (PVI)	Порошок
39	Сера молотая	Пр-во ООО «Каспийгаз» ГОСТ 127.4-93 СОРТ 9995
40	Смола инден-кумароночная или нефтеполимерная	Температура плавления не выше 90°С
41	Сульфенамид Ц (CBS)	Порошок
42	Наполнитель БС-100 уплотненный / Диоксид кремния Silica ZC-120P	Массовая доля двуоксида кремния не менее 95%, массовая доля влаги не более 4%, массовая доля остатка на сите сеткой 0,14К по ГОСТ 6613-85 не более 0,03%. Разница между датой изготовления и датой поставки должна быть не более 2х месяцев
43	Техуглерод N550	Гранулированный
44	Техуглерод П-803	Гранулированный, ГОСТ
45	Техуглерод П-324	
46	Тиурам (TMTD)	Порошок
47	Клей Chemosil 211/Адгезив Chemitac 11К	Готовы рассмотреть аналоги
48	Клей Chemosil 411/Адгезив Chemitac 141К	Готовы рассмотреть аналоги
49	Пакеты легкоплавкие 300*400	
50	Пакеты легкоплавкие 500*1000	
51	Пакеты легкоплавкие 500*600	
52	Проволочный каркас 32 мм	
53	Проволочный каркас 26 мм	
54	Вспениватель ADC-125	
55	Фторкаучуковая смесь	За дополнительной информацией обращайтесь snab@elastomer.by