

ЗАО "АМКОДОР-ЭЛАСТОМЕР» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЗАКУПКУ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

МЫ РАССМАТРИВАЕМ ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ГОТОВЫ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ
ПАРТНЁРСТВУ.

Ваши предложения можете высылать в ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ:

тел./факс: +375 17 16 21 6 11

E-mail: snab@elastomer.by

№	Наименование	Частота закупки, месяц/раз	Примечания
1	Альтакс (MBTS)	1	Порошок
2	Антиоксидант 2246 (Агидол-1,2)	1	Температура плавления не выше 100°C
3	Ацетонанил Н (TMQ)	2-3	Температура плавления не выше 90°C
4	Активатор вулканизации на основе цинка	1	
5	Битум строительный БН 90/10	1	РБ
6	Водная эмульсия RHENODIV MR-60	1	Готовы рассмотреть аналоги
7	Воск защитный ЗВС	3-4	РБ
8	Азодикарбонамид ADC-125	1	Готовы рассмотреть аналоги. Кажущая плотность $\rho=250/450$ кг/м ³
9	Диафен ФП (IPPD)	2-3	Температура плавления не выше 90°C
10	Дибутилфталат ДБФ	2-3	Готовы рассмотреть аналоги. Массовая доля летучих веществ в воде не более 0,3%
11	Диоксид титана (белила титановые)	1	
12	Дитиодиморфолин (DTDM)	1	Порошок
13	Дифенилгуанидин ДФГ	1	Порошок
14	Каптакс (МВТ)	1	Порошок
15	Канифоль сосновая или синтетическая	1	Температура плавления не выше 90°C
16	Каолин обогащенный	1	Массовая доля влаги не более 0,5%, массовая доля остатка на сите №14 – не более 0,01%
17	Кальцийнафт М-1	1	
18	Каучук Dutral TER 9046 / Каучук Vistalon 8600	1	Готовы рассмотреть с более низкой вязкостью.
19	Каучук Keltan 6950С/6951С	1	Готовы рассмотреть с более низкой вязкостью.
20	Каучук Байпрен-210 (BAYBREN 210) / Каучук хлоропреновый DENKA CHLOROPRENE M-40	1	
21	Каучук Vistalon 8600	1	Готовы рассмотреть аналоги
22	Каучук БНКС 18 АМН	1	
23	Каучук БНКС 18 АН	1	
24	Каучук БНКС 28 АМН	1	

25	Каучук БНКС 28 АН	1	
26	Каучук СКД марка В	1	
27	Каучук СКИ-3 (1 группа/ 2 группа)	1	
28	Каучук СКМС-30 АРКМ-15	4	
29	Каучук СКЭПТ-50 с ДЦПД	1	
30	Кислота бензойная	1-2	
31	Кислота стеариновая SA-1860 / Стеарин технический Т-32 ГОСТ 6484-96	1-2	Температура плавления не выше 60°С
32	Масло индустриальное И-20А	1	
33	Мел МТД-1	1	
34	Оксид магния	1	
35	Полиэтиленгликоль ПЭГ-4000	1	
36	Полидиметилсилоксан BRB Silicone oil 200 IBC	1	
37	Регенерат РШТ-40	1	
38	Сантогард (PVI)	2-3	Порошок
39	Сера молотая	2	Пр-во ООО «Каспийгаз» ГОСТ 127.4-93 СОРТ 9995
40	Смола инден-кумароновая или нефтеполимерная	1	Температура плавления не выше 90°С
41	Сульфенамид Ц (CBS)	1	Порошок
42	Наполнитель БС-100 уплотненный / Диоксид кремния Silica ZC-120P	1	Массовая доля двуокси кремния не менее 95%, массовая доля влаги не более 4%, массовая доля остатка на сите сеткой 0,14К по ГОСТ 6613-85 не более 0,03%. Разница между датой изготовления и датой поставки должна быть не более 2х месяцев
43	Техуглерод N550	3-4	Гранулированный
44	Техуглерод П-803	1	Гранулированный, ГОСТ
45	Техуглерод П-324	1	
46	Тиурам (TMTD)	1	Порошок
47	Клей Chemosil 211/Адгезив Chemitac 11К	1-2	Готовы рассмотреть аналоги
48	Клей Chemosil 411/Адгезив Chemitac 141К	1-2	Готовы рассмотреть аналоги
49	Пакеты легкоплавкие 300*400	1	
50	Пакеты легкоплавкие 500*1000	1	
51	Пакеты легкоплавкие 500*600	1	
52	Проволочный каркас 32 мм	1	
53	Проволочный каркас 26 мм	1	
54	Вспениватель ADC-125	1	
55	Фторкаучуковая смесь	1	За дополнительной информацией обращайтесь snab@elastomer.by